



Product code	Codice prodotto	BUTTERFLY.001
Square drive	Attacco quadro	3/8"
Bolt range	Capacità bullone	M5-M10
Max torque	Coppia massima	110 Nm (80 ft-lb)
Working torque	Coppia raccomandata	10-100 Nm - 10-75 ft-lb
Weight	Peso	0,53 kg - 1.17 lbs
Free speed	Velocità libera	12000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 0.374 in
Length	Lunghezza	139.8 mm - 5.5 in
Side to center	Ingombro centro lato	20 mm - 0.79 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,0 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Two hammers (rocking dog clutch)
Two hammers (rocking dog clutch)

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Mechanical workshops
Officine meccaniche



AVAILABLE DISPONIBILE

BUTTERFLY XC - BUTTERFLY.002
with screwdriver connection
con attacco cacciavite

SQUARE DRIVE
ATTACCO QUADRO 1/4" FEM. HEX.

LENGHT
LUNGHEZZA 146,3 mm
5.75 in

High performances and light weight
Alte prestazioni e peso leggero