



Product code	Codice prodotto	000217.00001
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1700 Nm - 1260 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	350-1100 Nm - 240-820 ft-lb
Weight	Peso	5,9 kg - 13.1 lbs
Free speed	Velocità libera	5400 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	221 mm - 8.7 in
Side to center	Ingombro centro lato	48 mm - 1.9 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	9,4 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	102 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Mechanical workshops
Officine meccaniche



Infrastructures
Infrastrutture



Industrial assembly
Montaggi industriali



Railways applications
Applicazioni ferroviarie



Commercial vehicles - tyres
Veicoli commerciali - gomme



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli

AVAILABLE DISPONIBILE

DP 217 AL - 000217.00002

ANVIL LENGTH LUNGHEZZA ALBERO	118,9 mm 4,68 in
WEIGHT PESO	6,6 kg 14.7 lbs



Ergal Cover
• lighter
• shock-resistant
Cuffia in Ergal
• più leggera
• resistente agli urti e agli sforzi



PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar

BEST SELLER PRODUCT PRODOTTO BEST SELLER

SAFETY SHIELD Available (page 218)

Air exhaust through the handle
• less noise
• no harmful dust

Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura
• minore rumorosità
• assenza di polveri nocive

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta